

**M-KRAFT**

MK-OMP70-CM

Folie Laminare Monomerică

LEÍRÁS

70 mikron vastag, monomer PVC fólia, UV-védelemmel és stabilizációval ellátott, ultra-átlátszó, nagy teljesítményű ragasztóval. Tej- vagy ezüstös hatás nélkül. Anti-graffiti védelemre is használható.

FÓLIA

| | |
|---------------------|--|
| Anyag | Átlátszó, lágy, hengerelt PVC |
| Felület | Matt |
| Vastagság | 70µm (ASTM D 1593) |
| Súly | 90g/m ² (ASTM D 1593) |
| Fényesség (60°C-on) | ≤ 15% (ASTM D 523) |
| Tűzállósági osztály | B s1 / d0 (ISO 13501-1 / ISO 11925-2) |

RAGASZTÓ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Típus | Ultra-átlátszó, akril alapú, erős tapadású, tartós |
| Tapadási szilárdság 20 perc acélon | > 15N/25mm |
| Tapadási szilárdság 48 óra acélon | > 22N/25mm |
| Felviteli hőmérséklet | 10°C és 50°C között |
| Használati hőmérséklet | -40°C és 80°C között |

HORDOZÓ

| | |
|-----------|------------------------------|
| Típus | Glassine papír |
| Vastagság | 55µm (ISO 534) |
| Súly | 62g/m ² (ISO 536) |

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Alkalmazási felület: Sima, egyenletes felületekre.
- Legalább 48 órás száradási idő javasolt a további feldolgozás előtt. A nem megfelelő száradás deformációkat, gyűrődéseket és tapadási problémákat okozhat, ami befolyásolja az anyag teljesítményét.
- A felületnek, amelyre a fólia kerül, tisztának és por-, zsír- vagy egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie, amelyek befolyásolhatják a tapadást.
- A nem függőleges felületekre való alkalmazás jelentősen csökkenti a tartósságot.
- Kerülni kell a gyúlékony anyagokkal való érintkezést.

TARTÓSSÁG

| | |
|-----------------|---|
| Időjárásállóság | 4 év, nyomtatás nélkül, közép-európai éghajlati körülmények között, függőleges felületen |
| Tárolhatóság | 2 év gyártástól számítva, csak feldolgozatlan anyagra alkalmazható (20°C és 50% relatív páratartalom mellett tárolva) |

MÉRETEK

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Tekercs szélességek | 1,06m / 1,37m / 1,60m |
| Tekercs hosszúság | 50m |

FELÜLET

| | |
|-------------|-----------------|
| MK-OMP70-CG | Átlátszó Fényes |
| MK-OMP70-CM | Átlátszó Matt |

ALKALMAZÁSOK

| | |
|--------------------|--|
| Különleges előnyök | A fólia könnyen tisztítható és anti-graffiti védelemre is használható. |
|--------------------|--|

- A felhasználónak előzetesen meg kell állapítania az anyag kompatibilitását a tervezett alkalmazással.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy helytelen tárolásból eredő károkért, valamint harmadik fél veszteségeiért vagy káraiért. Nem vállal felelősséget az alkalmazott anyag eltávolításának könnyedségeért vagy gyorsaságáért sem.
- A dokumentumban közölt adatok a tudásunkon és tapasztalatunkon alapulnak, és tájékoztató jellegűek, nem minősülnek garanciának. Előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.